



	<p>BOSCHMANN Speaker</p> <p>G3032S</p> <p>Afmeting: 8,7cm Ø Systeem: 2 weg Max/RMS vermogen: 130W Max/ 55W RMS Impedantie: 40hm Freq. bereik: 75Hz- 27.300Hz Aanbevolen versterker: 5-48W RMS per kanaal Gevoeligheid: 90 dB/W*m (SPL) Incl.: bevestigingsmateriaal en speakerkabel</p>
	<p>BOSCHMANN Speaker</p> <p>G4632S</p> <p>Afmeting: 4 x 6inch Ø (10 x 15 cm) Systeem: 2 weg Max/RMS vermogen: 260W Max/ 100W RMS Impedantie: 40hm Freq. bereik: 35Hz- 23.000Hz Aanbevolen versterker: 5-90W RMS p/k Gevoeligheid: 90 dB/W*m (SPL) Incl.: bev. materiaal, grill en speakerkabel</p>
	<p>BOSCHMANN Speaker</p> <p>G9633S</p> <p>Afmeting: 6 x 9inch Ø Systeem: 4 weg Max/RMS vermogen: 400 W/ 180W RMS Frequentie bereik: 30 Hz - 23.000 Hz Impedantie: 4 Ohm Aanbevolen versterker: 5-170 Watt RMS p/k Gevoeligheid: 91 dB/W*m (SPL) Incl.: bev. materiaal, grill en speakerkabel</p>
	<p>BOSCHMANN Speaker</p> <p>R2430</p> <p>Afmeting: 10cm Ø Systeem: 3 weg Max/RMS vermogen: 250W Max/ 95W RMS Impedantie: 40hm Freq. bereik.: 45Hz- 23.000Hz Aanbevolen versterker: 5-80RMS Incl.: grill en bevestigingsmateriaal</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p>BOSCHMANN Speaker</p> <p>R2530</p> <p>Afmeting: 13cm Ø Systeem: 3 weg Max/RMS vermogen: 300W Max/ 110W RMS Impedantie: 40hm Freq.bereik.: 40Hz- 23.000Hz Aanbevolen versterker: 5-90RMS Incl.: grill en bevestigingsmateriaal</p>
	<p>BOSCHMANN Speaker</p> <p>R2630</p> <p>Afmeting: 16.5cm Ø Systeem: 3 weg Max/RMS vermogen: 350W Max/ 150W RMS Impedantie: 40hm Freq.bereik.: 35Hz- 23.000Hz Aanbevolen versterker: 5-110RMS Incl.: grill en bevestigingsmateriaal</p>
	<p>BOSCHMANN Tweeter</p> <p>MM2XG</p> <p>Afmeting: 4,1cm Ø Systeem: Neodymium Tweeter Max/RMS vermogen: 130W Max/ 85W RMS Impedantie: 4 Ohms Freq. bereik: 5.000 Hz- 24.000Hz Gevoeligheid: 94 dB/W*m (SPL) Incl.: inline cross-overs, en speakerkabel</p>
	<p>BOSS Marine</p> <p>MR50W</p> <p>5.25" 2-Weg Marine Speaker Max. vermogen 150w Magneet 30oz Impedantie 4 ohm Freq. bereik 120Hz-18kHz SPL 1 watt/1 meter 90db Cone material poly injection Voice Coil 3/4" Aluminum Tweeter 1" mylar dome Grilles plastic</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">BOSS Marine</p> <p>MR60W 6.5" 2-Weg Marine Speaker Max. vermogen 200w Magneet 40oz Impedantie 4 ohm Freq. bereik 80Hz-20kHz SPL 1 watt/1 meter 90db Cone material poly injection Voice Coil 1" Aluminum Tweeter 1" mylar dome Grilles plastic</p>
	<p style="text-align: center;">BOSCHMANN Speaker</p> <p>PR222 Max vermogen: 80W Max continue vermogen: 40W Freq bereik: 75Hz-18,000Hz Gevoeligheid: 91dB Impedantie: 4Ohms</p>
	<p style="text-align: center;">BOSCHMANN Speaker</p> <p>PR333 3-weg full range opbouwspeaker Max vermogen 120 Watts</p>
	<p style="text-align: center;">Pioneer Speaker</p> <p>TSG1001 10cm Dual Cone Speakers Maximum vermogen: 110 Watt Nominaal ingangsvermogen: 20 Watt Impedantie: 4Ω Frequentiekarakteristiek: 35 – 29,000 Hz Gevoeligheid: (1W/1m) 87 dB Grootte subwoofer: (cm) 10 cm Materiaal subwoofer: IMPP conus</p>



STAHLIE IMPORT B.V.


Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Pioneer Speaker</p> <p>TSG1301 13cm Dual Cone Speakers Maximum vermogen: 130 Watt Nominaal ingangsvermogen: 25 Watt Impedantie: 4Ω Frequentie karakteristiek: 30 – 25,000 Hz Gevoeligheid: (1W/1m) 89 dB Grootte subwoofer: 13 cm</p>
	<p style="text-align: center;">Pioneer Speaker</p> <p>TSG1701 17cm Dual Cone Speakers Maximum vermogen: 170 Watt Nominaal ingangsvermogen: 35 Watt Impedantie: 4Ω Frequentie karakteristiek: 30 – 20,000 Hz Gevoeligheid: (1W/1m) 89 dB Grootte subwoofer: (cm) 17 cm Materiaal subwoofer: IMPP conus</p>
	<p style="text-align: center;">BOSCHMANN 8" Underseat subwoofer met versterker</p> <p>BASS600 RCA input High level input Groen & rood LED indicator Op afstand verstelbare level controle Verstelbare input gevoeligheid (0.2V-6V) Bass boost 0-12DB@45HZ Sub sonic filter (20-50HZ) LPF filter (20-150 HZ) Beveiliging tegen oververhitting en kortsluiting 4ohm 8" slim woofer Afmetingen: 9.84" X 2.76" X 13.66" Max vermogen: 600W</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Boschmann subwoofer</p> <p>V1050SNI Afmeting: 10inch Ø Systeem: high power subwoofer Max/RMS vermogen: 600W Max/ 300W RMS Impedantie: 4ohm Freq. bereik: 28Hz- 1.800Hz Magneet: 40 Oz Gevoeligheid: 91 dB/W*m (SPL) Incl.: bevestigingsmateriaal</p>
	<p style="text-align: center;">Boschmann subwoofer</p> <p>V1250SNI Afmeting: 12inch Ø Systeem: high power subwoofer Max/RMS vermogen: 700W Max/ 400W RMS Impedantie: 4Ohm Freq. bereik: 30Hz- 2.000Hz Magneet: 50 Oz Gevoeligheid: 88 dB/W*m (SPL) Incl.: bevestigingsmateriaal</p>