



STAHLIE IMPORT B.V.




Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Ultra Bond</p> <p>89003 Superlijm 5gr</p> <p>Een high performance cyanoacrylaat superlijm die sterker en sneller verlijmt. Lijmt binnen enkele seconden, metaal, plastic, rubber, leer, vinyl, hout, textiel, kurkpakking, ceramiek. Te gebruiken op poreus en niet poreus materiaal. Verstopping vrije spuitmond. Verpakt in 5 grams flacon.</p>
	<p style="text-align: center;">Ultra Bond</p> <p>89024 Superlijm gel 2gr</p> <p>Een high performance cyanoacrylaat superlijm die sterker en sneller verlijmt. Lijmt binnen enkele seconden, metaal, plastic, rubber, leer, vinyl, hout, textiel, kurkpakking, ceramiek. Deze gel is ontworpen voor verticaal gebruik, waar andere lijmen wegvloeien. Te gebruiken op poreus en niet poreus materiaal. Verstopping vrije spuitmond. Verpakt in 2 grams tube.</p>
	<p style="text-align: center;">Epoxy lijm</p> <p>89005 Universeel 25ml</p> <p>Makkelijk te gebruiken epoxylijm die droogt in 5 minuten. Verlijmt en vult onder andere keramiek, chroom, textiel, fiberglas, glas, hard plastic, rubber en metaal. Na volledige uitharding kan de epoxy bewerkt worden, boren, schuren en tappen is geen probleem. Bestand tegen de meeste vloeistoffen • Droogt kristal helder op. Temperatuurbereik – 51° tot 82° C. Gelijke dosering door handige duospuit.</p>
	<p style="text-align: center;">Epoxy lijm</p> <p>89006 Extra sterk 25ml</p> <p>Makkelijk te gebruiken extra sterke epoxylijm die droogt in 30 minuten. Verlijmt en vult onder andere keramiek, beton, weefsels, glas, rubber en metaal. Na volledige uitharding kan de epoxy bewerkt worden, boren, schuren en tappen is geen probleem. Bestand tegen de meeste vloeistoffen. Droogt kristal helder op. Temperatuurbereik – 51° tot 82° C. Gelijke dosering door handige duospuit.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.



Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Epoxy lijm</p> <p>89007 Multi-metaal 25ml</p> <p>Makkelijk te gebruiken epoxylijm die droogt in 4 minuten. Verlijmt en vult onder andere aluminium, messing, chroom, koper, ijzer, staal en roestvaststaal. Na volledige uitharding kan de epoxy bewerkt worden, boren, schuren en tappen is geen probleem. Bestand tegen de meeste vloeistoffen. Droogt grijs op. Temperatuurbereik – 51° tot 149°C. Gelijke dosering door handige duospuit.</p>
	<p style="text-align: center;">Epoxy lijm</p> <p>89009 Kunststoflas 25ml</p> <p>Makkelijk te gebruiken epoxylijm die droogt in 5 minuten. Verlijmt en vult onder andere ABS, acrylaat, fiberglas, glas, PVC, staal, styreen, vinyl en hout. Na volledige uitharding kan de epoxy bewerkt worden, boren, schuren en tappen is geen probleem. Bestand tegen de meeste vloeistoffen. Droogt crème kleurig op. Temperatuurbereik –51° tot 121°C. Gelijke dosering door handige duospuit.</p>
	<p style="text-align: center;">Epoxy stick</p> <p>84301 Koper 56gr</p> <p>Makkelijk te gebruiken kneedbare epoxystick die droogt in 5 minuten. Verlijmt en vult onder andere messing, koper, metaal, fittingwerk en radiatoren. Na volledige uitharding kan de epoxy bewerkt worden, boren, schuren en tappen is geen probleem. Bestand tegen de meeste vloeistoffen. Droogt koperkleurig op. Temperatuurbereik –40° tot 176°C onderbroken. Kneedbare tweecomponenten pasta voor "on the spot" reparaties.</p>
	<p style="text-align: center;">Epoxy stick</p> <p>84304 Aluminium 56gr</p> <p>Makkelijk te gebruiken kneedbare epoxystick die droogt in 5 minuten. Verlijmt en vult onder andere aluminium en roestvaststaal. Na volledige uitharding kan de epoxy bewerkt worden, boren, schuren en tappen is geen probleem. Bestand tegen de meeste vloeistoffen. Droogt zilverkleurig op. Temperatuurbereik –40° tot 204°C onderbroken. Kneedbare tweecomponenten pasta voor "on the spot" reparaties.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Epoxy stick</p> <p>84309 Metaal 54gr</p> <p>Makkelijk te gebruiken kneedbare epoxystick die droogt in 4 minuten. Verlijmt en vult onder andere aluminium, messing, chroom, koper, ijzer, staal en roestvaststaal. Na volledige uitharding kan de epoxy bewerkt worden, boren, schuren en tappen is geen probleem. Bestand tegen de meeste vloeistoffen. Droogt grijskleurig op. Temperatuurbereik -40° tot 176°C onderbroken. Kneedbare tweecomponenten pasta voor "on the spot" reparaties.</p>
	<p style="text-align: center;">Spiegellijm</p> <p>89001 Spiegel lijmsset</p> <p>Complete set voor het monteren van een achteruitkijkspiegel in een voertuig. In een aantal makkelijke stappen is de spiegel stevig bevestigd. Werkt op UV-basis, alleen te gebruiken als glas/metaallijm. Te gebruiken op transparante autoruiten.</p>
	<p style="text-align: center;">Autoruit reparatieset</p> <p>89002 Autoruit reparatieset</p> <p>Complete set voor het repareren van sterren en kleine scheuren in autoruiten. Repareert oneffenheden tot ongeveer 5 centimeter. In een aantal stappen is uw ruit als nieuw.</p>
	<p style="text-align: center;">Vloeibare pakking silicone</p> <p>81160 Rood 80ml</p> <p>Speciaal ontworpen voor het gebruik bij hoge temperaturen of het gebruik onder extreme omstandigheden. Door het maken van een betrouwbare "formed-in-place" pakking die niet krimpt of scheurt bij hoge temperaturen vervangt deze siliconen pakking bijna elke voorgesneden pakking. Temperatuur bereik -54° tot 343°C onderbroken. Sensor veilig. Beschermd voorgesneden pakkingen en verlengt de levensduur. Vult oneffenheden op tot 6mm na volledige uitharding.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Vloeibare pakking Ultra</p> <p>81724 Blauw 80ml</p> <p>Blauwe RTV siliconen pakkingmaker. Sensor-veilig, praktisch geurloos, niet corrosief. Vult oneffenheden tot 6 mm na volledige uitharding. Uitstekende olie bestendigheid en goede flexibiliteit. Temperatuur bereik -59° tot 260°C onderbroken.</p>
	<p style="text-align: center;">Siliconepakking</p> <p>80022 Blauw 80ml</p> <p>De originele Permatex Blue maakt een betrouwbare "formed-in-place" pakking die niet krimpt of scheurt. Sensor veilig. De pakking hard uit tot een flexibel rubber dat flenzen afdicht tegen lekkage. Bestand tegen olie. Beschermd voorgesneden pakkingen en verlengt de levensduur. Temperatuur bereik -54° tot 260°C onderbroken. Vult oneffenheden op tot 6 mm na volledige uitharding.</p>
	<p style="text-align: center;">Siliconepakking</p> <p>81878 UltraKoper 80ml</p> <p>Koperkleurige RTV siliconen pakkingmaker. Sensor-veilig, praktisch geurloos, niet corrosief. Vult oneffenheden tot 6 mm na volledige uitharding. Uitstekende olie bestendigheid. Temperatuur bereik tot 371°C onderbroken. Perfecte kleefkracht.</p>
	<p style="text-align: center;">Siliconenpakking</p> <p>82180 Ultra Zwart 80ml</p> <p>Zwarte RTV siliconen pakkingmaker. Sneldrogend, sensor-veilig, praktisch geurloos, niet corrosief. Vult oneffenheden tot 6 mm na volledige uitharding. Behoud een hoge flexibiliteit, olie bestendig. Temperatuur bereik -54° tot 343°C onderbroken.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Siliconenpakking</p> <p>89020 Ultra Grijs 80ml</p> <p>Grijze RTV siliconen pakkingmaker. Sensor-veilig, praktisch geurloos, niet corrosief. Vult oneffenheden tot 6 mm na volledige uitharding. Speciaal ontworpen voor Japanse auto's en gebruik met een hoog torque aanhaalmoment. Uitstekende olie bestendigheid. Temperatuur bereik -54° tot 343°C onderbroken.</p>
	<p style="text-align: center;">Vloeibare pakking</p> <p>80019 NR.3 118ml</p> <p>Niet verhardend, gemakkelijk met kwast aan te brengen afdichtingmiddel. Langzaam drogend, zet tot een elastische film, gemakkelijk te demonteren. Temperatuur bereik van -55° tot 200°C. Bestand tegen antivries, luchtvaart brandstoffen, diesel en de meeste oliën.</p>
	<p style="text-align: center;">Schroefdraad borgmiddel</p> <p>24200 Blauw 6ml</p> <p>Voor borging van schroefdraadverbindingen van +/- 6 tot 25 mm. Vervangen conventionele borgingsmiddelen als sluit-, veer- en kartelingen alsmede nylocmoeren. Beschermt schroefdraad, op de plaats van de verbinding, tegen slijtage en roest. Gemiddelde borgingssterkte (kleur blauw) voor algemeen gebruik, voorkomt lostrillen door vibratie, geschikt voor demontage met handgereedschap. Wordt geleverd in blisterverpakking.</p>
	<p style="text-align: center;">Schroefdraad borgmiddel</p> <p>24380 Blauw 50ml</p> <p>Gemiddelde borgingssterkte voor algemeen gebruik. Zeer geschikt voor draadboringen van 6 tot 20 mm. Voorkomt lostrillen door vibratie. Geschikt voor demontage met handgereedschap.</p>



	<p style="text-align: center;">Borgmiddel hoge sterkte</p> <p>27100 Rood 6ml</p> <p>Voor borging van schroefdraadverbindingen van 10 tot 25 mm. Vervangt conventionele borgingsmiddelen als sluit-, veer- en kartelringen en nylocmoeren. Beschermt schroefdraad, op de plaats van de verbinding, tegen slijtage en roest. Hoge borgingssterkte kleur rood, vast-is-vast, voorkomt lostrillen door vibratie, schokken en is bestand tegen de meeste chemicaliën. Te gebruiken bij verbindingen die niet gedemonteerd dienen te worden, zoals tapeinden in pomphuizen en motorblokken. Voor demontage verhitten of speciaal gereedschap gebruiken.</p>
	<p style="text-align: center;">Borgmiddel hoge sterkte</p> <p>27140 Rood 24ml</p> <p>Voor borging van schroefdraadverbindingen van 10 tot 25 mm. Vervangt conventionele borgingsmiddelen als sluit-, veer- en kartelringen en nylocmoeren. Beschermt schroefdraad, op de plaats van de verbinding, tegen slijtage en roest. Hoge borgingssterkte kleur rood, vast-is-vast, voorkomt lostrillen door vibratie, schokken en is bestand tegen de meeste chemicaliën. Te gebruiken bij verbindingen die niet gedemonteerd dienen te worden, zoals tapeinden in pomphuizen en motorblokken. Voor demontage verhitten of speciaal gereedschap gebruiken.</p>
	<p style="text-align: center;">Borgmiddel hoge sterkte</p> <p>27180 Rood 50ml</p> <p>Voor borging van schroefdraadverbindingen van 10 tot 25 mm. Vervangt conventionele borgingsmiddelen als sluit-, veer- en kartelringen en nylocmoeren. Beschermt schroefdraad, op de plaats van de verbinding, tegen slijtage en roest. Hoge borgingssterkte kleur rood, vast-is-vast, voorkomt lostrillen door vibratie, schokken en is bestand tegen de meeste chemicaliën. Te gebruiken bij verbindingen die niet gedemonteerd dienen te worden, zoals tapeinden in pomphuizen en motorblokken. Voor demontage verhitten of speciaal gereedschap gebruiken.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;">Schroefdraad borgmiddel</p> <p>29000 Groen 6ml</p> <p>Voor borging van schroefdraadverbindingen van +/- 2 tot 12 mm. Voor gebruik bij reeds geassembleerde onderdelen, zoals bijvoorbeeld elektrische connectors en stelschroeven, door de lage viscositeit penetreert deze borger langs de schroefdraad. Vervangen conventionele borgingsmiddelen als sluit-, veer- en kartelringen en nylocmoeren. Beschermt schroefdraad, op de plaats van de verbinding, tegen slijtage en roest. Wordt geleverd in blisterverpakking.</p>
	<p style="text-align: center;">Schroefdraad borgmiddel</p> <p>29080 Groen 50ml</p> <p>Voor borging van schroefdraadverbindingen van +/- 2 tot 12 mm. Voor gebruik bij reeds geassembleerde onderdelen, zoals bijvoorbeeld elektrische connectors en stelschroeven, door de lage viscositeit penetreert deze borger langs de schroefdraad. Vervangen conventionele borgingsmiddelen als sluit-, veer- en kartelringen en nylocmoeren. Beschermt schroefdraad, op de plaats van de verbinding, tegen slijtage en roest. Wordt geleverd in blisterverpakking.</p>
	<p style="text-align: center;">Cilindrisch borgmiddel</p> <p>62050 Hoge temperaturen 50ml</p> <p>Anaerobe borger met een temperatuurbereik van -54° tot 232°C. Zeer geschikt voor cilindrische assemblages die open staan aan hoge temperaturen. Vult een diametrale speling op tot 0,38 mm. Voorkomt slijtage en corrosie. Uitharding 1 uur, eindsterkte na 24 uur.</p>
	<p style="text-align: center;">Cilindrisch borgmiddel</p> <p>68050 Snel drogend (10min) 50ml</p> <p>Anaerobe borger met een gemiddelde viscositeit. Vult een diametrale speling op tot 0,38 mm. Voorkomt slijtage en corrosie. Voor gemiddeld gebruik.</p>



STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen



Schroefdraad afdichter

89026

Hydr. / pneum. 50ml

Speciaal ontworpen voor het borgen en afdichten van hydraulische- en pneumatische componenten. Bevat geen stoffen die de systeemvloeistoffen kunnen vervuilen, afsluiters worden niet aangetast en veroorzaakt geen verstopping van filters. Ten opzichte van tape of hennep kan tijdens montage de verbinding nog gepositioneerd worden. Gemakkelijk te demonteren.