











# STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: center;"><b>Glasvezel Plamuur Gevuld</b></p> <p><b>000053</b>      250gr <b>000070</b>      1000gr</p> <p>2-componenten glasvezel plamuur met speciale vulstoffen. Voor het vullen van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Glasvezel Plamuur is goed schuurbaar en overspuitbaar met alle verfsystemen. Glasvezel Plamuur heeft een zeer hoge vulkracht en hoge slagvastheid en is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Glasvezel Plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Glasvezel Plamuur Ongevuld</b></p> <p><b>000082</b>      250gr <b>000083</b>      1000gr</p> <p>2-componenten glasvezel plamuur voor het vullen van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Glasvezel Plamuur heeft een zeer hoge vulkracht en hoge slagvastheid. Glasvezel Plamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Glasvezel Plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Polyester Plamuur</b></p> <p><b>000051</b>      250gr                      <b>000098</b>      500gr <b>000052</b>      1000gr                      <b>000055</b>      2000gr</p> <p>Universele 2-componenten polyester plamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Polyester plamuur is elastisch en zeer goed schuurbaar. Polyester plamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Polyester Plamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Fijnplamuur</b></p> <p><b>000156</b>      250gr <b>000157</b>      1000gr</p> <p>2-componenten fijnplamuur voor het egaliseren van kleine oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Fijnplamuur is goed schuurbaar, elastisch en overspuitbaar met alle verfsystemen. Fijnplamuur heeft een zeer fijne structuur en is bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Fijnplamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 0,5 centimeter.</p>




	<p style="text-align: center;"><b>Metaalplamuur</b></p> <p><b>000086</b>      250gr <b>000087</b>      1000gr</p> <p>2-componenten metaalplamuur voor het egaliseren van oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Door de toevoeging van aluminium pigmenten, zeer goed verstrijkbaar en dus uitermate geschikt voor grotere oppervlakken. Metaalplamuur is elastisch en zeer goed schuurbaar. Metaalplamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Metaalplamuur kan aangebracht worden in laagdiktes tot 2 centimeter.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Polyester Reparatieset</b></p> <p><b>000054</b>      250gr <b>000154</b>      1000gr</p> <p>2-componenten polyester hars te gebruiken in combinatie met bijgevoegde glasvezelmat en glasvezelvlies. Voor het dichtn van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Tevens geschikt voor her creëren van voorwerpen, waarbij een mal gebruikt wordt. Polyester hars is elastisch en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Polyester Hars heeft een uitstekende hechting en is na uitharding alleen mechanisch schuurbaar.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Polyester Hars</b></p> <p><b>000071</b>      250gr <b>000072</b>      1000gr</p> <p>2-componenten polyester hars te gebruiken in combinatie met glasvezelmat of glasvezelvlies. Voor het dichtn van gaten in ondergronden van staal, aluminium, hout, beton en polyester. Tevens geschikt voor het creëren van voorwerpen, waarbij een mal gebruikt wordt. Polyester hars is elastisch en bestand tegen chemicaliën en weersinvloeden. MoTip Polyesterhars heeft een uitstekende hechting en is na uitharding alleen mechanisch schuurbaar.</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Afwerkplamuur</b></p> <p><b>000057</b>      200gr <b>000049</b>      200gr ( blister )</p> <p>Sneldrogende afwerkplamuur voor het egaliseren van kleine, oppervlakkige oneffenheden in ondergronden van staal, aluminium, hout en polyester. Afwerkplamuur heeft een zeer fijne structuur en is goed schuurbaar. MoTip Afwerkplamuur is overspuitbaar met alle verfsystemen en kan aangebracht worden in laagdiktes tot 0,5 millimeter.</p>



# STAHLIE IMPORT B.V.

Onderdelen - Accessoires - Gereedschappen

	<p style="text-align: right;"><b>Glasvezelvlies</b></p> <p><b>696</b>      0,5m<sup>2</sup> <b>697</b>      1m<sup>2</sup></p>
	<p style="text-align: right;"><b>Glasvezelmat</b></p> <p><b>690</b>      0,5m<sup>2</sup> <b>691</b>      1m<sup>2</sup></p>
	<p style="text-align: right;"><b>Glasvezelweefsel</b></p> <p><b>694</b>      0,5m<sup>2</sup> <b>695</b>      1m<sup>2</sup></p>